

easydry

EasyDry'dan KÜÇÜK ve GÜVENİLİR 5 - 10 MVA trafolar için Nem Arıtma Sistemi

(Boyutlar: 290 x 820 x 390 mm)



Easydry trafolarında izolasyon malzemesi olarak kullanılan yağın nemini kurutmak ve nem miktarını kontrol altına almak için geliştirilmiştir. Bütün sistemlerimiz kullanıcı dostu olup, sahada bakım ve servise uyumluluk sağlayan tek bir amaç için üretilmiştir.



ÖZELLİKLERİ

- Yeni ve yaşlı trafoların ömrünü uzatır
- Online, sürekli olarak nem kurutulur
- Trafonun bakım maliyetlerini düşürür
- 300-500 l/s akış hızı
- 100% sızıntıya dayanıklı
- Koruma sınıfı IP 56
- Nem emiciliği 3 - 5 litre



HIZLI VE KOLAY KURULUM
2 saatten az bir sürede kurulum



Dağıtım trafoları için düşük maliyetli çözüm



Yeni ve eski trafoya kurulum




Trafo bakım maliyetlerinin düşmesi



Yeni ve eski trafoların ömrünü uzatır



Sürekli olarak online nem kurutma



Trafonun katsayısını gücünü artırır



Diğer kurutma işlemlerine kıyasla düşük maliyetli



Trafo izolasyonunun PF değerini iyileştirir



AKILLI NEM ARITMA SİSTEMLERİ

ED5 Teknik Özellikleri	
Trafo gücü	5 - 10 MVA
Ana özellikler	
Akış hızı	Ayarlanabilir 300 LPH - 500 LPH
Nem	≤ 10 ppm
Nem tutucu	10 kg
Partikül temizleme	3 Micron (spin on type)
Yapı	
Ağırlık	36 kg
Boyutlar	290 x 820 x 390 mm
Silindir ve pompa	Paslanmaz çelik 316 grade
Koruma sınıfı	IP 56
Çalışma	
Çalışma sıcaklık aralığı	0 °C ... +65°C
Nem emme kapasitesi	3 - 5 Litre
Çalışma yağ sıcaklık aralığı	+2°C ... +95°C
Pompa çalışma kapasitesi	300-500 Litre/saat
Besleme	220 VAC; 50Hz/60Hz; 0.14 kW; 1Ø
Kurulum	
Kurulum süresi ortalama	2 mühendis ile 2 saat
Devreye alma ortalama süresi	1 saat
Güç kablosu	2.5 mm ²
Standart Kurulum Kiti	
Kullanım kılavuzu - 1 adet	Mevcuttur
Sabitleme aparatı - 4 adet	Mevcuttur
Pul - 8 adet	Mevcuttur
Somun - 8 adet	Mevcuttur
Yağ numunu bağlantısı - 1 adet	Mevcuttur
1/2 SS BSP/NPT Ek vana - 2 adet	Mevcuttur
Opsiyonlar	
Yağ giriş ve çıkış hortumları	Paslanmaz çelik teflon flexible 1/2 inch
Mahfaza	RAL 7046 kaplama
Garanti ve Destek ED5	
Kolayca tüm nem yönetimi sistemleri (1) bir yıl fabrika garantisi ile desteklenir ve bazı parçalar (3) üç yıla kadar uzar.	